

Baggerbauvibratoren

**Hochfrequenz-
Baggerbauvibratoren
mit fixem statischem
Moment und
schwenkbare Federjoch**

InfraRentals unterstützt von Dieseko Group



	328SH	428SH	625SH	823SH	9S
Statische Moment (kgm)	3.2	4.0	6.0	8.0	8.9
Max. Fliehkraft (kN)	275	345	411	465	522
Max. Drehzahl (UPM)	2800	2800	2500	2300	2300
Max. Amplitude (mm)	11.1	12.3	18.2	23.2	20.4
Max. Statische Zugkraft (kN)	120	120	120	120	190
Max. Betriebsdruck (bar)	350	350	350	350	350
Max. Fördermenge (l/min)	110	170	201	185	253
Dynamisches Gewicht (kg) (ohne Klemmzange)	575	650	660	690	890
Gesamtgewicht (kg) (mit Klemmzange)	1445	1460	1290	1490	1920
L x B x H (mm)	1640 x 572 x 1210	1640 x 582 x 1196	1640 x 582 x 1196	1640 x 582 x 1196	1670 x 710 x 1997
Spundwandklemmzange*	40TU	60TU	60TU	60TU	60TU
Rohrklemmzange*	-	-	-	-	-
Pfahlklemmzange*	60TP	60TP	60TP	60TP	-

*Empfehlung des Herstellers.



Lagerplätze:

- Dronen (NL)
- Sliedrecht (NL)
- Hohenwart (DE)
- Hamburg (DE)
- Großwallstadt (DE)