

# Mäklergeführte Vibratoren mit variablem statischem Moment

Sharing flexibility




**Mäklergeführte Vibratoren mit variablem statischem Moment**

InfraRentals unterstützt von Dieseko Group

IR 17VML

IR 23VML

IR 40VML



Statische Moment (kgm)	0 - 17,4	0 - 23	0 - 40
Max. Fliehkraft (kN)	0 - 1100	0 - 1350	0 - 1750
Max. Drehzahl (UPM)	2400	2300	2000
Max. Amplitude (mm)	0 - 16,8	0 - 17	0 - 19
Max. Statische Zugkraft (kN)	240	300	400
Max. Betriebsdruck (bar)	350	350	350
Max. Fördermenge (l/min)	600	543	800
Dynamisches Gewicht (kg) (ohne Klemmzange)	2070	2700	4300
Gesamtgewicht (kg) (ohne Klemmzange)	2590	3600	6760
L x B x H (mm)	1420 x 560 x 2051	1460 x 785 x 2100	2580 x 710 x 2690
Max. Vorspannung (kN)	240	200	300
Spundwandklemmzange*	130TU	150TU	350TU
Rohrklemmzange*	-	80TC	125TC
Pfahlklemmzange*	-	-	180TP

\* Empfehlung des Herstellers.



#### Lagerplätze:

- Dronen (NL)
- Sliedrecht (NL)
- Hohenwart (DE)
- Hamburg (DE)
- Großwallstadt (DE)